



CELENO®

GARDURI

Este o tipologie de gard care datorită calităților sale de eleganță și rezistență este potrivită pentru o multime de aplicații.

Verticalitatea tubulaturii îi conferă un aspect estetic plăcut și o vizualitate ușoară. Absența vârfurilor sau a pieselor contondente o face potrivită pentru zone rezidențiale și parcuri publice.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Dimensiuni

Profile tubulare verticale cu interax de 117 mm diametru 20 mm

Montanți orizontali "U"
25x50x25x2 mm

Material

Oțel S 235 JR UNI EN 10025

Protecție

Zincare la cald UNI EN ISO 1461
vopsea poliester

Culori

Verde RAL 6005, alte culori la cerere conform tabel RAL

Sistem de fixare

Piulițe antifurt TTQST M10x30
inox

Talpă stâlpi

Talpă plată 60x7 mm

Porți

Cu o deschidere, două deschideri,
glisante

Aplicații:

Zone rezidențiale
Parcuri industriale, hale industriale
Parcuri publice
Zone sportive
Școli



Dimensiuni panou				Montaj stâlpi					
H	L	greutate	greutate	Îngropat			Aparent		
				secțiune	lungime	greutate	lungime	greutate	punți de fixare
mm	mm	kg/buc.	kg/mp	mm	mm	kg/buc.	mm	kg/buc.	nr.
950	1992	22,1	11,7	Flat 60x7	1210	4,3	1011	4,0	2
1214	1992	26,4	10,9	Flat 60x7	1494	5,3	1275	4,9	2
1346	1992	28,6	10,7	Flat 60x7	1625	5,7	1407	5,4	2
1478	1992	30,7	10,4	Flat 60x7	1758	6,2	1539	5,9	2
1742	1992	38,3	11,0	Flat 60x7	2015	7,1	1803	6,8	3
2006	1992	42,7	10,7	Flat 60x7	2336	8,2	2067	7,7	3

Specificații:

Modelul Celeno este format din module standard, profile verticale tubulare conice în partea de sus, înălțimea ... mm, lățime 1992 mm, profile cu diametrul de Ø 20 mm - sp. 2 mm, distanța între profile de 117 mm.

Montanți orizontali, de sus și de jos a panoului, în secțiunea de U 25x50x25x2 mm - sp. 2 mm, echipat cu o placă perforată pentru cuplare de montanți.

