



## MEROPE®

### GARD GRILAJ

Poziționarea diferită a platbandei într-o poziție orizontală, oferă un raport excelent între transparentă și rezistență, ceea ce îl face deosebit de potrivit pentru suprafețe mari. Stâlpul special integrat în panou oferă ușurință și viteză de instalare.

#### CARACTERISTICI TEHNICE:

##### Dimensiuni

Ochiuri 124x62 mm

Platbandă verticală 25x2

Montanți tubulari orizontali 4,5 mm.

##### Material

Oțel S 235 JR UNI EN 10025

##### Protecție

Zincare la cald UNI EN ISO 1461

vopsea poliester

##### Culori

Verde RAL 6005, alte culori la cerere conform tabel RAL

##### Sistem de fixare

Piulițe M6X30 inox

##### Montanți

Montanți sudați în profil special C 11x25x49

##### Porți

Cu o deschidere, cu două deschideri, glisante

#### Aplicații:

Zone rezidențiale  
Parcuri industriale, hale industriale  
Zone comerciale  
Clădiri publice  
Școli



Dimensiuni panou				Montaj stâlpi					
H	L	bucăți	bucăți	Îngropat			Aparent		
				secțiune	lungime	bucăți	lungime	bucăți	punți de fixare
mm	mm	kg/buc.	kg/mp		mm	kg/buc.	mm	kg/buc.	nr.
994	1996	11,8	6,0	C 11x25x49x2	1294	2,7	1075	2,7	
1366	1996	15,9	5,8	C 11x25x49x2	1666	3,5	1447	3,4	
1862	1996	21,5	5,8	C 11x25x49x2	2162	4,5	1943	4,5	

#### Specificații:

Gardul în grilaj electrosudat mod. Merope este constituit din panouri modulare, monolit, fără îmbinări adăugate sau una lângă alta, înălțime mm ..., lățime 1996 mm, ochiuri 124x62 mm, profile orizontale în plat de 25x2 mm (interax de 124 mm), conexiuni verticale în tubulare Ø 4,5 mm (interax 62 mm). Acestea sunt susținute de stâlpișori din profil special "C" simetric 11x25x49 mm, sudate la cele două capete, astfel încât să constituie un monobloc gata de instalare, cu găuri corespunzătoare pentru blocarea panourii consecutive.

Interaxul este de 2000 mm. Partea superioară a pedestalului este protejată de un capac în Moplen negru pentru fixare și închidere.

