



PLEIONE®

GARD TIP GRILAJ

Particularitatea acestui gard este dimensiunea mică a ochiurilor de plasă. A alege gard Pleione înseamnă a alege un produs cu un design elegant fără a neglija caracteristicile de soliditate și robustețe că îl fac ideal pentru diverse utilizări.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Dimensiuni

Dimensiunea ochiului 62x 66 mm

Oțel lat 25x 2 mm pe verticală

Oțel rotund de 4.5 mm pe orizontală

Calitatea materialului

Oțel S235JR UNI EN 10025 zincat la cald

Tratamente de acoperire

Zincare la cald conform UNI EN ISO 1461

Vopsire cu rășini poliesterice

Culori

Standard Verde RAL 6005 sau alte culori la cerere din gama RAL

Sistem de fixare

Șurub din oțel inox M10x30

Șurub antifurt din oțel inox M10x 30

Stâlp din platband 60x7 sau 80x8 cu montaj aparent sau îngropat.

Stâlp din țeavă rotundă Ø 50 cu montaj aparent sau îngropat.

Porți

Poartă batantă cu una sau două ante, poartă glisantă

Aplicații:

Zone industriale

Zone rezidențiale

Spații comerciale

Parcări

Spații publice.



Dimensiuni panou				Montaj stâlpi					
H.	L.	greutate	greutate	Îngropat			Aparent		
mm	mm	kg/buc.	kg/mp	secțiune	lungime	greutate	lungime	greutate	punți de fixare
				mm	mm	kg/buc.	mm	kg/buc.	nr.
930	1992	18,4	9,9	60x7	1210	4,3	1011	4,0	2
				tubo Ø 50	1210	3,1	1083	3,2	
1194	1992	22,8	9,6	60x7	1494	5,3	1275	4,9	2
				tubo Ø 50	1494	3,8	1347	3,9	
1326	1992	24,9	9,4	60x7	1625	5,7	1407	5,4	2
				tubo Ø 50	1625	4,1	1479	4,2	
1458	1992	27,1	9,3	60x7	1758	6,2	1539	5,9	2
				tubo Ø 50	1758	4,5	1611	4,5	
1722	1992	31,4	9,2	60x7	2015	7,1	1803	6,8	2
				tubo Ø 50	2015	5,1	1875	5,2	
1986	1992	35,7	9,0	60x7	2336	8,2	2067	7,7	2
2118	1992	37,9	9,0	80x8	2470	11,6	2199	11,1	3
2514	1992	44,4	8,9	80x8	2915	13,7	2595	12,9	3

Specificații:

Gard cu grătar electroforjat fără material de adaos modelul "Pleione" este format din panouri modulare, monolit, lipite sau unul lângă altul, cu înălțime dorită și lungimea de 1992 mm. Rama orizontală a panoului este confecționată din oțel lat 25x4 mm, îndoita la capete pe o lungime de 40 mm și prevăzută cu degajări ovale de 12x16 mm pentru montajul panoului.



Șuruburi antifurt, cleme antifurt, punți anti escaladare, capace rotunde, platbandă montare reglabil.

Accesorii :