



RECINTHA® STADIUM

GARD DIN SÂRMĂ

Cererile în domeniul amenajării bazelor sportive au făcut posibilă apariția acestui produs. Recintha Stadionul nu este doar un gard solid și deosebit de robust. Garanțiile pe care le conferă anti vandalism și anti escaladare îl fac o excelentă alegere pentru toate categoriile de investiții în acest domeniu. Echipat cu sistemul de montați executați de noi, sistemul oferă siguranța impusă de orice autoritate specializată în execuția unui proiect din domeniul sportiv.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Dimensiuni

Dimensiunea ochiului 50x 200 mm

Oțel rotund de 8 mm dublu pe orizontală

Oțel rotund de 6 mm pe verticala

Calitatea materialului

Oțel S235JR UNI EN 10025

Tratamente de acoperire

Zincare la cald conform UNI EN ISO 1461

Strat de protecție vopsit cu rășini poliesterice

Culori

Standard Verde RAL 6005 sau la cerere, alte culori din gama RAL



Dimensiuni panou				Montaj stâlpi					
H.	L.	greutate	greutate	Îngropat			Aparent		
				secțiune	lungime	greutate	lungime	greutate	punți de fixare
mm	mm	kg/buc.	kg/mp	mm	mm	kg/buc.	mm	kg/buc.	nr.
2230	2210	42,9	8,7	omega 120x60x30	3000	35,4	-	-	11
2430	2210	46,7	8,7	omega 120x60x30	3000	36,2	-	-	13
2230	2210	42,9	8,7	omega 120x60x30	3650	41,1	-	-	11
630		12,1	8,7						7

Accesorii:

Porți de securitate realizate în conformitate cu normele în vigoare.

Separatoare de spații și securitate pentru locuri de joacă și centre comerciale, sport.

Specificații:

Gardul Recintha Stadion este executat din sârme de oțel sudată cu sârmă dublă de Ø 8mm și vertical cu sârmă de 6mm, dimensiunea ochiurilor este de 50x200 mm. Plasa se fixează cu șuruburi antifurt pe stâlp. Stâlpul este un profil omega de blocare executat în conformitate cu dispozițiile de separare în incintele sportive. Sistemul de gard are două componente, prima fixată vertical livrată la dimensiuni standard, iar cea de a doua de dimensiune 630 mm, antiescaladare montată la 45 grade.

