



RECINTHA® 202

GARDURI DE SĂRMĂ

Acest gard liniar din plasă este deosebit de elegant și plăcut ochiului. Cu dublă sârmă orizontală, oferă calități de rezistență și rigiditate și mai ridicate atunci când este combinat cu stâlpi de omega. În orice caz, Recintha 202 menține standarde înalte de siguranță asigurând, de asemenea, un aspect niciodată monoton.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Dimensiuni

Dimensiunea ochiului 50x200 mm
Sârmă rotundă orizontală de 8 mm,
Sârmă rotundă verticală de 6 mm

Calitatea materialului

Oțel S235JR UNI EN 10025 zincat la cald

Vopsirea

Acoperire cu poliester

Culori

Standard Verde RAL 6005 sau alte culori, la cerere, din gama RAL

Sistem de fixare

Cleme de fixare universale MP
Stâlp cu placă și șuruburi antifurt (stâlp Omega)

Porți

Poartă batantă cu una sau doua ante, portă glisantă

Accesorii

Cleme Fixare * Capace pătrate * Șuruburi antifurt

Aplicații:
Clădiri civile
Spații industriale
Parcări
Aeroporturi
Zone militare



Dimensiuni panou				Montaj stâlpi					
				Îngropat			Aparent		
H.	L.	kg/buc.	kg/mp	secțiune	lungime	greutate	lungime	greutate	punți de fixare
mm	mm	kg/buc.	kg/mp	mm	mm	kg/buc.	mm	kg/buc.	nr.
1030	2510	22,5	8,7	omega 60x40x25	1500	10,5	-	-	6
				tubo 60x60	1280	3,8	1080	3,6	3
1230	2510	26,9	8,7	omega 60x40x25	1700	12,1	-	-	6
				tubo 60x60	1480	4,4	1280	4,2	3
1430	2510	31,2	8,7	omega 60x40x25	2000	14,2	-	-	6
				tubo 60x60	1680	5,0	1480	4,8	3
1630	2510	35,6	8,7	omega 60x40x25	2200	15,8	-	-	8
				tubo 60x60	1880	5,6	1680	5,4	4
1830	2510	40,0	8,7	omega 60x40x25	2400	17,4	-	-	8
				tubo 60x60	2080	6,2	1880	6,0	4
2030	2510	44,3	8,7	omega 60x40x25	2600	19,0	-	-	8
				tubo 60x60	2280	6,8	2080	6,6	4
2230	2510	48,7	8,7	omega 120x60x30	2800	33,6	-	-	10
				-	-	-	-	-	-
2430	2510	53,1	8,7	omega 120x60x30	3000	36,2	-	-	10
				tubo 60x60	2780	8,3	2480	7,8	4

Specificații:

Panouri Recintha 202 de înaltă rezistență, este un gard din plasă sudată cu ochiurile 50x200 mm, sârmă dublă de 8 mm pe orizontală și pe verticală 6 mm, montat pe un stâlp cu profil omega simetric cu șuruburi din oțel inoxidabil antiefracție. Tratamentul de acoperire este termorigid cu pulbere de poliester.

