



RECINTHA® GIGLIO

GARD

Gard modular pentru locuințe și rezidente, Recintha Giglio ia forma panourilor din fier forjat tipic vilelor patriciene din anii "900. Designul special previne intrusiunea și oferă vedere plăcută în spate. Suprafețele sunt tratate cu pulbere specială care dau un aspect antic potrivit pentru vile cu finisaje de nivel superior.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Dimensiuni

Profile tubulare verticale la interax de 110 mm, diametru 17 mm cu săgeți "Crin"

Curenți orizontal "U" 20x30x20x3 mm

Material

Oțel S 235 JR UNI EN 10025

Protecție

Vopsea poliester

Culori

Gri, alte culori la cerere conform tabel RAL

Sistem de fixare

Crab de cuplare

Suport de montare

Porți

Cu o deschidere, două deschideri, glisante

Aplicații:

Zone rezidențiale

Parcuri publice

Zone istorice



Dimensiuni panou				Montaj stâlpi						
H	L	greutate	greutate	Îngropat			Aparent			punți de fixare
				secțiune	lungime	greutate	lungime	greutate		
mm	mm	kg/buc.	kg/mp	mm	mm	kg/buc.	mm	kg/buc.	nr.	
1015	2000	10,2	5,0	tubulară Ø 40	1360	2,9	1160	3,0	2	
1215	2000	11,5	4,7	tubulară Ø 40	1560	3,2	1360	3,3	2	
1415	2000	12,7	4,5	tubulară Ø 40	1760	3,5	1560	3,6	2	

Specificații:

Panouri de gard modulare compuse de profile tubulare cu diametrul de 17 mm, tubular montat cu săgeți din fier forjat. Aceste tuburi sunt sudate la un interax de 110 mm, în profile curente "C" 20x30x3 mm. Se montează pe un stâlp tubular cu diametrul de 40 mm, cu urechi speciale de sprijin.

Pentru mai multe informații, contactați Departamentul Tehnic.