



RECINTHA® SAFETY

GARD DIN SÂRMĂ

Este un sistem de garduri de înaltă securitate. Construit în așa fel încât să nu poată fi trecut, pentru că și foarfeca devine inutilizabilă, neoferind puncte de prindere, nu poate fi urcat și depășit. Permeabilitatea vizuală este combinată perfect cu sisteme de supraveghere video pentru a asigura un gard de protecție ridicată. Sistemul de fixare cu stal Omega și șuruburi din oțel inoxidabil antifurt va crește în mod semnificativ caracteristicile de protecție ale acestui sistem de gard.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Dimensiuni

Dimensiunea ochiului 12.7x 76.2 mm

Bară rotundă de oțel cu d. 4 mm

Calitatea materialului

Oțel S235JR UNI EN 10025 zincat la cald

Tratamente de acoperire

Zincare la cald conform UNI EN ISO 1461

Vopsire cu rășini poliesterice

Culori

Standard Verde RAL 6005 sau la cerere alte culori din gama RAL

Sistem de fixare

Profil Omega prevăzut cu gauri și șuruburi anti-furt

Porți

Poartă batantă cu una sau două ante, poartă glisantă



Dimensiuni panou				Montaj stâlpi					
H.	L.	bucati	bucati	Îngropat			Aparent		
				secțiune	lungime	bucati	lungime	bucati	punți de fixare
mm	mm	kg/cad	kg/mq	mm	mm	kg/cad	mm	kg/cad	nr.
1200	2518	25,7	8,5	omega 60x40x25	1700	12,0	-	-	6
1400	2518	30,0	8,5	omega 60x40x25	1900	13,6	-	-	6
1600	2518	34,2	8,5	omega 60x40x25	2100	15,2	-	-	8
1800	2518	38,5	8,5	omega 60x40x25	2400	17,3	-	-	8
2000	2518	42,8	8,5	omega 60x40x25	2600	18,9	-	-	8
2200	2518	47,1	8,5	omega 120x60x30	3000	35,3	-	-	10
2400	2518	51,4	8,5	omega 120x60x30	3000	36,1	-	-	12

Aplicații:

Zone rezidențiale

Zone industriale

Spații comerciale

Căi ferate

Echipamente de telecomunicații

Zone militare

Garduri de maximă securitate, vamă și aeroporturi

