



PUTERNIC ÎN STEEL



defim
nuova



STEROPE® GARD TIP GRILAJ - Printre produsele Nova Defim și marca Orsogrill, STEROPE este sistemul de gardul cu capacitatea cea mai mare de a combina eleganța, aspectul estetic, soliditate și transparența. Panoul este executat din oțel lat laminat și vergea rotundă, sudate prin electrofuziune, în configurație dreptunghiulară este un produs exclusiv marca Orsogrill. Panourile Sterope pot fi adaptate la toate tipurile de montaj clasice cu stâlpi sau platbandă.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Dimensiuni

Dimensiune ochi 62x132 mm

Oțel lat 25x 2 mm pe verticală

Oțel rotund de 4.5 mm pe orizontală

Calitatea materialului

Oțel S235JR UNI EN 10025 zincat la cald

Tratamente de acoperire

Zincare la cald conform UNI EN ISO 1461

Vopsire cu rășini poliesterice

Culori

Standard verde RAL 6005 sau alte culori, la cerere, din gama RAL

Sistem de fixare

Șurub din oțel inox M10x30

Șurub antifurt din oțel inox M10x30

Stâlp din platbandă 60x7 sau 80x8 cu montaj aparent sau îngropat.

Stâlp din țeava rotundă ø 50 cu montaj aparent sau îngropat.

Porți

Poartă batantă cu una sau doua ante, poartă glisantă



Dimensiuni panou				Sistemul de montaj					
H.	L.	greutate	greutate	Îngropat			Aparent		
				secțiune	lungime	greutate	lungime	greutate	punți de fixare
mm	mm	kg/buc.	kg/mp	mm	mm	kg/buc.	mm	kg/buc.	nr.
930	1992	16,5	8,9	60x7	1210	4,3	1011	4,0	2
				tubulară ø 50	1210	3,1		1083	3,2
1194	1992	20,2	8,5	60x7	1494	5,3	1275	4,9	2
				tubulară ø 50	1494	3,8		1347	3,9
1326	1992	22,1	8,4	60x7	1625	5,7	1407	5,4	2
				tubulară ø 50	1625	4,1		1479	4,2
1458	1992	23,9	8,2	60x7	1758	6,2	1539	5,9	2
				tubulară ø 50	1758	4,5		1611	4,5
1722	1992	27,7	8,1	60x7	2015	7,1	1803	6,8	2
				tubulară ø 50	2015	5,1		1875	5,2
1986	1992	31,4	7,9	60x7	2336	8,2	2067	7,7	2
2118	1992	33,3	7,9	80x8	2470	11,6	2199	11,1	3
2514	1992	38,9	7,8	80x8	2915	13,7	2595	12,9	3

Aplicații:

Zone industriale

Zone rezidențiale

Spații comerciale

Parcări

Clădiri școlare, spații publice.