



TALIA SCREEN HORIZONTAL[®]

GARDURI LAMINATE

Intimitate în primul rând. Acest este obiectivul “TALIA SCREEN”, datorită unui profil de lame mai accentuat decât Talia Orizzontale Standard, permite un grad mai scăzut de permeabilitate vizuală. Ce rămâne neschimbat este garanția absolută de calitate și înalt profil estetic care caracterizează întreaga serie “TALIA SCREEN”, realizate cu materiale de calitate cu un gust tipic Made in Italy.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Dimensiuni

Ochiuri de 46 x 132 mm
Profile Talia Screen orizontale
Țevi verticale de 4 mm

Material

Oțel S 235 JR UNI EN 10025

Protectie

Zincare la cald UNI EN ISO 1461
vopsea poliester

Culori

Verde RAL 6005, alte culori la cerere conform tabel RAL

Sistem de fixare

Piulițe antifurt TTQST M10x30 inox

Talpă stâlpi

Talpă plată 80x8mm

Porti

Cu o deschidere, două deschideri, glisante

Aplicații:

Case de lux
Zone tehnice
Cladiri publice
Mascari de fatade



| Dimensiuni panou | | | | Montaj stâlpi | | | | | |
|------------------|------|----------|----------|---------------|---------|----------|---------|----------|-----------------|
| H | L | greutate | greutate | Îngropat | | | Aparent | | |
| | | | | secțiune | lungime | greutate | lungime | greutate | punți de fixare |
| mm | mm | kg/buc. | kg/mp | | mm | kg/buc. | mm | kg/buc. | nr. |
| 967 | 1642 | 33,0 | 20,8 | 80x8 | 1200 | 6,6 | 997 | 6,2 | 2 |
| 967 | 1992 | 39,5 | 20,5 | 80x8 | 1200 | 6,6 | 997 | 6,2 | 2 |
| 1196 | 1642 | 41,1 | 20,9 | 80x8 | 1500 | 8,3 | 1226 | 7,5 | 2 |
| 1196 | 1992 | 49,1 | 20,6 | 80x8 | 1500 | 8,3 | 1226 | 7,5 | 2 |
| 1608 | 1642 | 55,2 | 20,9 | 80x8 | 1850 | 10,2 | 1638 | 9,8 | 2 |
| 1608 | 1992 | 66,0 | 20,6 | 80x8 | 1850 | 10,2 | 1638 | 9,8 | 2 |
| 1975 | 1642 | 67,8 | 20,9 | 80x8 | 2300 | 12,7 | 2005 | 11,8 | 3 |
| 1975 | 1992 | 81,1 | 20,6 | 80x8 | 2300 | 12,7 | 2005 | 11,8 | 3 |

Specificații:

Gardul “TALIA SCREEN” este format din panouri modulare, monolit, dimensiunea profilelor 46x132mm, profile orizontale cu secțiunea speciala (interax 46 mm), conexiuni verticale din țevi de diametru 4mm (132 mm interax). Cadre verticale din 50x3 mm, găurite la capete pentru ancorare montați.

Material: oțel S 235 JR UNI EN 10025.

Finisaj: vopsire în poliester pe material zincat în conformitate cu UNI EN ISO 1461.

Greutate: 24.5 kg / m².