



TALIA VERTICAL[®] • TALIA SCREEN VERTICAL[®]

GARDURI LAMINATE

Gard din lamele de mare eleganță și design care combină pasajul de aer cu intimitatea.

În cazul în care este nevoie de o intimitate și mai mare, este disponibil modelul Screen.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Dimensiuni

Ochi de 46 x 132 mm
 Profil Talia (Talia Screen) vertical
 Țevi horizontale de 4 mm

Material

Oțel S 235 JR UNI EN 10025

Protecție

Zincare la cald UNI EN ISO 1461
 vopsea poliester

Culori

Verde RAL 6005, alte culori la cerere conform tabel RAL

Sistem de fixare

Piulițe antifurt TTQST M10x30
 inox

Talpă stâlpi

Talpă plană T50x7 mm

Porți

Cu o deschidere, două deschideri,
 glisante

Aplicații:

Zone rezidențiale de lux
 Zone istorice
 Parcuri publice
 Zone tehnice
 Mascări



Dimensiuni panou				Montaj stâlpi					
H	L	greutate	greutate	Îngropat			Aparent		
				secțiune	lungime	greutate	lungime	greutate	punți de fixare
mm	mm	kg/buc.	kg/mp	mm	mm	kg/buc.	mm	kg/buc.	nr.
930	1642	26,5	17,3	50x7	1210	6,7	960	6,2	2
930	1992	31,3	16,9	50x7	1210	6,7	960	6,2	2
1326	1642	35,9	16,5	50x7	1625	9,1	1356	8,4	2
1326	1992	42,7	16,2	50x7	1625	9,1	1356	8,4	2
1722	1642	45,3	16,0	50x7	2015	11,2	1752	10,6	3
1722	1992	54,2	15,8	50x7	2015	11,2	1752	10,6	3

Dimensiuni panou				Montaj stâlpi					
H	L	greutate	greutate	Îngropat			Aparent		
				secțiune	lungime	greutate	lungime	greutate	punți de fixare
mm	mm	kg/buc.	kg/mp	mm	mm	kg/buc.	mm	kg/buc.	nr.
930	1642	33,1	21,7	50x7	1210	6,7	960	6,2	2
930	1992	39,6	21,4	50x7	1210	6,7	960	6,2	2
1326	1642	45,3	20,8	50x7	1625	9,1	1356	8,4	2
1326	1992	54,7	20,7	50x7	1625	9,1	1356	8,4	2
1722	1642	57,6	20,4	50x7	2015	11,2	1752	10,6	3
1722	1992	69,7	20,3	50x7	2015	11,2	1752	10,6	3

Specificații:

Gardul "TALIA VERTICAL" este format din panouri modulare, monolit, dimensiunea profilelor 46x132 mm, profile verticale cu secțiune specială (interax 46 mm), conexiuni verticale din țevi de diametru 4 mm (132 mm interax).

Cadre verticale din 50x3 mm, găurite la capete pentru ancorare montanți.

Material: oțel S 235 JR UNI EN 10025.

Finisaj: vopsire în poliester pe material zincat în conformitate cu UNI EN ISO 1461.

Greutate: 24.5 kg / m².